

BLANCO INMOTION Chariots Inox pour transport de plateaux

Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux81
Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux86
Chariots tout inox, réfrigéré, doubles parois isolés, pour transport de plateaux91
Chariots tout inox, doubles parois isolés, pour transport de plateaux, maintien froid avec plaques eutectiques92
Chariots tout inox, chauffant, doubles parois isolés, pour transport de plateaux94
Accessoires pour chariots de transport de plateaux96





TTW-F16 ESZE/ESZG

Modèle à simple paroi avec 2 portes battantes et 2 compartiments d'armoire séparés. Pour plateaux Euronorm ou Gastronorm.



TTW-F16 ESEU

Modèle à simple paroi avec 1 porte battante et 1 compartiment d'armoire, usage universel. Avec insertion transversale, pour plateaux Euronorm et Gastronorm.

A simple paroi ou double paroi, réfrigéré ou non – tout est une question de goût

Tous les chariots de transport de plateaux sont entièrement fabriqués en acier inoxydable, pour un respect optimal de l'hygiène et une longue durée de vie. La gamme de produits comprend des modèles à simple paroi et à double paroi, non chauffés, chauffés et réfrigérés pour plateaux GN, EN ou compacts.



INMOTION Chariots de transport de plateaux

TTW-FK16 DSZE

Modèle à double paroi réfrigéré par air pulsé avec 2 portes d'armoire et 2 compartiments d'armoire séparés. Pour plateaux Euronorm.

TTW-F16 DSZG

Modèle à double paroi avec 2 portes battantes et 2 compartiments d'armoire séparés. Pour plateaux Gastronom.



Un programme plein de qualité

Surfaces microlissées, glissières embouties, poignée de poussée ergonomique, butoirs robustes de protection contre les chocs, charnières solides ...

BLANCO INMOTION: Une gamme ergonomique et complète.

Qu'il s'agisse de liaison chaude ou liaison froide, d'un système de plateaux ou de conditionnement, le programme de produits BLANCO INMOTION vous ouvre toutes les possibilités d'un concept de portionnement des repas taillé sur mesure.

Avec BLANCO INMOTION, vous optez pour des produits parfaitement harmonisés d'optimisation de vos déroulements de processus. L'analyse approfondie de vos besoins et des conseils mûrement réfléchis font sur demande également partie des prestations.

Les normes, exigences de température et prescriptions nationales spécifiques sont tout autant prises en compte que la possibilité d'une documentation HACCP complète.

La conception ergonomique, une mise en œuvre de première classe et les matériaux de haute qualité, hygiéniques, facilitent le travail journalier du personnel. Plus encore: à long terme, ils vous aident à contribuer à une bonne santé. Et font de BLANCO INMOTION un investissement pour l'avenir, dont chaque cent vaut de l'or.

BLANCO INMOTION.

Des solutions système qui donnent du mouvement.

- Régénération par technique à induction
- Régénération à l'air chaud
- Chariots de transport de plateaux
- Chariots banquet
- Chariots de distribution des repas
- Bandes de portionnement des repas à réfrigération active
- Bandes de portionnement des repas
- Convoyeurs à bande de débarrassage
- Chariots de distribution de repas
- Chariots de transport de repas
- Distributeurs à plate-forme
- Distributeurs de paniers
- Distributeurs de plateaux
- Distributeurs universels
- Distributeurs d'assiettes
- Distributeurs encastrés









Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux

- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 16 ou 20 plateaux Euronorm et plateaux compacts







Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-105 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euronorm	105 mm	1017 x 722 x 1254 mm	72 kg	572 593	
	TTW-F 16-115 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euronorm	115 mm	1017 x 722 x 1324 mm	76 kg	572 592	
	TTW-F 16-115 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euronorm ou compacts	115 mm	1017 x 722 x 1324 mm	76 kg	572 594	
	TTW-F 20-105 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euronorm	105 mm	1017 x 722 x 1464 mm	81 kg	572 599	
	TTW-F 20-115 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euronorm	115 mm	1017 x 722 x 1554 mm	85 kg	572 598	
	TTW-F 20-115 ESZE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euronorm ou compacts	115 mm	1017 x 722 x 1554 mm	85 kg	572 600	

Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux

- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé




Pour 24 ou 30 plateaux Euronorm et plateaux compacts

Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 24-105 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	105 mm	1438 x 722 x 1254 mm	100 kg	572 605	
			24 plateaux Euronorm					
	TTW-F 24-115 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi,	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	115 mm	1438 x 722 x 1324 mm	105 kg	572 604	
			24 plateaux Euronorm					
	TTW-F 24-115 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement 	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire	115 mm	1438 x 722 x 1324 mm	105 kg	572 606	
			24 plateaux Euronorm ou compacts					
	TTW-F 30-105 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	105 mm	1438 x 722 x 1464 mm	113 kg	572 611	
			30 plateaux Euronorm					
	TTW-F 30-115 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	115 mm	1438 x 722 x 1554 mm	118 kg	572 610	
			30 plateaux Euronorm					
	TTW-F 30-115 ESDE	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement 	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire	115 mm	1438 x 722 x 1554 mm	118 kg	572 612	
			30 plateaux Euronorm ou compacts					

Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux

- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Gastronorm





Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-115 ESZG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	105 mm	927 x 722 x 1254 mm	68 kg	572 617	
	TTW-F 16-115 ESZG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	927 x 722 x 1324 mm	74 kg	572 616	
	TTW-F 20-105 ESZG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	105 mm	927 x 722 x 1464 mm	77 kg	572 621	
	TTW-F 20-115 ESZG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	927 x 722 x 1554 mm	82 kg	572 620	
	TTW-F 24-115 ESDG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	105 mm	1303 x 722 x 1254 mm	95 kg	572 625	
	TTW-F 24-115 ESDG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	115 mm	1303 x 722 x 1324 mm	99 kg	572 624	
	TTW-F 30-105 ESDG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	105 mm	1303 x 722 x 1464 mm	107 kg	572 629	
	TTW-F 30-115 ESDG	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire 	115 mm	1303 x 722 x 1554 mm	114 kg	572 628	

Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux

- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé




Pour 16 ou 20 plateaux Euronorm, plateaux compacts ou Gastronorm









Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	105 mm	756 x 932 x 1254 mm	58 kg	572 633	
			16 plateaux Euronorm ou Gastronorm					
	TTW-F 16-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1324 mm	60 kg	572 632	
			16 plateaux Euronorm ou Gastronorm					
	TTW-F 16-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1324 mm	60 kg	572 634	
			16 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts					
	TTW-F 20-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	105 mm	756 x 932 x 1464 mm	64 kg	572 639	
			20 plateaux Euronorm ou Gastronorm					
	TTW-F 20-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1554 mm	66 kg	572 638	
			20 plateaux Euronorm ou Gastronorm					
	TTW-F 20-115 ESEU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1554 mm	66 kg	572 640	
			20 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts					

Chariots tout inox simple paroi, pour transport de plateaux

- A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 32 ou 40 plateaux Euronorm, plateaux compacts ou Gastronorm

Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 32-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm ou Gastronorm	105 mm	1337 x 932 x 1254 mm	98 kg	572 645	
	TTW-F 32-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm ou Gastronorm	115 mm	1337 x 932 x 1324 mm	100 kg	572 644	
	TTW-F 32-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts	115 mm	1337 x 932 x 1324 mm	100 kg	572 646	
	TTW-F 40-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm ou Gastronorm	105 mm	1337 x 932 x 1464 mm	109 kg	572 651	
	TTW-F 40-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm ou Gastronorm	115 mm	1337 x 932 x 1554 mm	113 kg	572 650	
	TTW-F 40-115 ESZU	Chariot de transport de plateaux, à simple paroi, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts	115 mm	1337 x 932 x 1554 mm	113 kg	572 652	









INMOTION Chariots de transport de plateaux

Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 16 ou 20 plateaux Euronorm et plateaux compacts









Illustration	Modèle	Désignation	Versión Capacité	Espace- ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	105 mm	1017 x 722 x 1254 mm	85 kg	572 596	
			16 plateaux Euronorm					
	TTW-F 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	1017 x 722 x 1324 mm	91 kg	572 595	
			16 plateaux Euronorm					
	TTW-F 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	1017 x 722 x 1324 mm	91 kg	572 597	
			16 plateaux Euronorm ou compacts					
	TTW-F 20-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	105 mm	1017 x 722 x 1464 mm	98 kg	572 602	
			20 plateaux Euronorm					
	TTW-F 20-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	1017 x 722 x 1554 mm	103 kg	572 601	
			20 plateaux Euronorm					
	TTW-F 20-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire 	115 mm	1017 x 722 x 1554 mm	103 kg	572 603	
			20 plateaux Euronorm ou compacts					

Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé




Pour 24 ou 30 plateaux Euronorm et plateaux compacts








Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 24-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euronorm	105 mm	1438 x 722 x 1254 mm	117 kg	572 608	
	TTW-F 24-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euronorm	115 mm	1438 x 722 x 1324 mm	123 kg	572 607	
	TTW-F 24-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euronorm ou compacts	115 mm	1438 x 722 x 1324 mm	123 kg	572 609	
	TTW-F 30-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euronorm	105 mm	1438 x 722 x 1464 mm	132 kg	572 614	
	TTW-F 30-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euronorm	115 mm	1438 x 722 x 1554 mm	140 kg	572 613	
	TTW-F 30-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euronorm ou compacts	115 mm	1438 x 722 x 1554 mm	140 kg	572 615	

Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Gastronorm








Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-105 DSZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Gastronorm	105 mm	927 x 722 x 1254 mm	81 kg	572 619	
	TTW-F 16-115 DSZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Gastronorm	115 mm	927 x 722 x 1324 mm	88 kg	572 618	
	TTW-F 20-105 DSZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Gastronorm	105 mm	927 x 722 x 1464 mm	93 kg	572 623	
	TTW-F 20-115 DSZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Gastronorm	115 mm	927 x 722 x 1554 mm	99 kg	572 622	
	TTW-F 24-105 DSDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Gastronorm	105 mm	1303 x 722 x 1254 mm	110 kg	572 627	
	TTW-F 24-115 DSDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Gastronorm	115 mm	1303 x 722 x 1324 mm	116 kg	572 626	
	TTW-F 30-105 DSDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Gastronorm	105 mm	1303 x 722 x 1464 mm	125 kg	572 631	
	TTW-F 30-115 DSDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Gastronorm	115 mm	1303 x 722 x 1554 mm	135 kg	572 630	

Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé




Pour 16 ou 20 plateaux Euronorm, plateaux compacts ou Gastronorm









Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 16-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	105 mm	756 x 932 x 1254 mm	72 kg	572 636	
	TTW-F 16-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1324 mm	75 kg	572 635	
	TTW-F 16-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1324 mm	75 kg	572 637	
	TTW-F 20-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	105 mm	756 x 932 x 1464 mm	81 kg	572 642	
	TTW-F 20-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1554 mm	85 kg	572 641	
	TTW-F 20-115 DSEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire 	115 mm	756 x 932 x 1554 mm	85 kg	572 643	

Chariots tout inox doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés
- Glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 32 ou 40 plateaux Euronorm, plateaux compacts ou Gastronorm

Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-F 32-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm ou Gastronorm	105 mm	1337 x 932 x 1254 mm	116 kg	572 648	
	TTW-F 32-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm ou Gastronorm	115 mm	1337 x 932 x 1324 mm	119 kg	572 647	
	TTW-F 32-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts	115 mm	1337 x 932 x 1324 mm	119 kg	572 649	
	TTW-F 40-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm ou Gastronorm	105 mm	1337 x 932 x 1464 mm	131 kg	572 654	
	TTW-F 40-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm ou Gastronorm	115 mm	1337 x 932 x 1554 mm	137 kg	572 653	
	TTW-F 40-115 DSZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, sans sécurité antibasculement	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm, Gastronorm ou compacts	115 mm	1337 x 932 x 1554 mm	137 kg	572 655	

Chariots tout inox, réfrigéré, doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- Réfrigérés, à double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Température réglable au degré près de +4 °C à +12 °C
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés, glissières embouties à espacement de 115 mm ou 105 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- Fermeture de transport supplémentaire
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 200 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé
- Puissance, raccord. électr.: 220-240 V/50 Hz/0,4 kW (pour TTW-FK 16/20) ou 0,5 kW (pour TTW-FK 24/30)
- Degré de protection IP X5



Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Euronorm



Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Espace-ment des glissières	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-FK 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé, à double paroi isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euronorm	105 mm	1017 x 722 x 1523 mm	170 kg	572 657	
	TTW-FK 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euronorm	115 mm	1017 x 722 x 1603 mm	174 kg	572 656	
	TTW-FK 20-105 DSZE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euronorm	105 mm	1017 x 722 x 1733 mm	181 kg	572 659	
	TTW-FK 20-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euronorm	115 mm	1017 x 722 x 1833 mm	186 kg	572 658	
	TTW-FK 24-105 DSDE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	3 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euronorm	105 mm	1438 x 722 x 1553 mm	200 kg	572 661	
	TTW-FK 24-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	3 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euronorm	115 mm	1438 x 722 x 1633 mm	206 kg	572 660	
	TTW-FK 30-105 DSDE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	3 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euronorm	105 mm	1438 x 722 x 1763 mm	230 kg	572 663	
	TTW-FK 30-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, réfrigéré par air pulsé à double paroi isolé	3 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euronorm	115 mm	1438 x 722 x 1863 mm	238 kg	572 662	

Chariots tout inox, doubles parois isolés, pour transport de plateaux, maintien froid avec plaques eutectiques

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés, glissières embouties à espacement de 115 mm
- Rails de guidage dans la paroi médiane pour l'insertion de plaques eutectiques (non compris dans la livraison)
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé



Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Euronorm





Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
	TTW-FPK 16-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Euro-norm, tiroirs pour 2 plaques eutectiques	1017 x 722 x 1324 mm	90 kg	573 302	
	TTW-FPK 20-115 DSZE	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Euro-norm, tiroirs pour 3 plaques eutectiques	1017 x 722 x 1554 mm	102 kg	573 303	
sans illustration	TTW-FPK 24-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Euro-norm, tiroirs pour 4 plaques eutectiques	1438 x 722 x 1324 mm	121 kg	573 304	
	TTW-FPK 30-115 DSDE	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Euro-norm, tiroirs pour 6 plaques eutectiques	1438 x 722 x 1554 mm	138 kg	573 305	

Chariots tout inox, doubles parois isolés, pour transport de plateaux, maintien froid avec plaques eutectiques

- À double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés, glissières embouties à espacement de 115 mm
- Rails de guidage dans la paroi médiane pour l'insertion de plaques eutectiques (non compris dans la livraison)
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé







Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Gastronom

Illustration	Modèle	Désignation	Version Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	TTW-FPK 16-115 DSZG	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Gastronom, tiroirs pour 2 plaques eutectiques	927 x 722 x 1324 mm	87 kg	573 306	
	TTW-FPK 20-115 DSZG	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Gastronom, tiroirs pour 3 plaques eutectiques	927 x 722 x 1554 mm	98 kg	573 307	
	TTW-FPK 24-115 DSDG	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Gastronom, tiroirs pour 4 plaques eutectiques	1303 x 722 x 1324 mm	114 kg	573 308	
	TTW-FPK 30-115 DSDG	Chariot de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques, à double paroi, isolé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Gastronom, tiroirs pour 6 plaques eutectiques	1303 x 722 x 1554 mm	133 kg	573 309	

Chariots tout inox, chauffant, doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- Chauffés, à double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Régulation de température en continu de +30 °C à +75 °C avec câble spiralé et fiche avec contact de terre latéral ainsi que douille isolante
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés, glissières embouties à espacement de 115 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- Fermeture de transport supplémentaire
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Degré de protection IP X4

Pour 16, 20, 24 ou 30 plateaux Gastronorm

Illustration	Modèle	Désignation	Modèle Capacité	Roues ø 160 mm	Puissance / raccord. électrique	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	TTW-F 16-115 DBZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  16 plateaux Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,05 kW 220-240 V 50-60 Hz	927 x 722 x 1325 mm	104 kg	573 085	
	TTW-F 20-115 DBZG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  20 plateaux Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,05 kW 220-240 V 50-60 Hz	927 x 722 x 1555 mm	117 kg	573 086	
	TTW-F 24-115 DBDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  24 plateaux Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,4 kW 220-240 V 50-60 Hz	1303 x 722 x 1325 mm	138 kg	573 087	
	TTW-F 30-115 DBDG	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 3 compartiments d'armoire  30 plateaux Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,4 kW 220-240 V 50-60 Hz	1303 x 722 x 1555 mm	155 kg	573 088	









Chariots tout inox, chauffant, doubles parois isolés, pour transport de plateaux

- Chauffés, à double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
- Régulation de température en continu de +30 °C à +75 °C avec câble spiralé et fiche avec contact de terre latéral ainsi que douille isolante
- Corps en inox, fermé sur tous les côtés, glissières embouties à espacement de 115 mm
- Porte battante à angle d'ouverture de 270°, avec dispositif de blocage
- Fermeture de transport supplémentaire
- 2 poignées de poussée ergonomiques sont montées à gauche sur le petit côté
- Des butoirs de protection contre les chocs sur les 4 côtés protègent le chariot des détériorations
- Degré de protection IP X4




Pour 16, 20, 32 ou 40 plateaux Euronorm et Gastronorm

Illustration	Modèle	Désignation	Modèle Capacité	Roues ø 160 mm	Puissance / raccord. électrique	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	TTW-F 16-115 DBEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire  16 plateaux Euronorm ou Gastronorm	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	0,9 kW 220-240 V 50-60 Hz	756 x 932 x 1325 mm	92 kg	573 089	
	TTW-F 20-115 DBEU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	1 porte battante/ 1 compartiment d'armoire  20 plateaux Euronorm ou Gastronorm	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	0,9 kW 220-240 V 50-60 Hz	756 x 932 x 1555 mm	103 kg	573 090	
	TTW-F 32-115 DBZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  32 plateaux Euronorm ou Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,8 kW 220-240 V 50-60 Hz	1337 x 932 x 1325 mm	148 kg	573 091	
	TTW-F 40-115 DBZU	Chariot de transport de plateaux, à double paroi, isolé, chauffé	2 portes battantes/ 2 compartiments d'armoire  40 plateaux Euronorm ou Gastronorm	2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé	1,8 kW 220-240 V 50-60 Hz	1337 x 932 x 1555 mm	165 kg	573 092	

Accessoires pour chariots de transport de plateaux

Accessoires				
Illustration	Désignation	Pour modèle	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	4 poignées de poussée , 2 poignées de poussée sur chaque petit côté	tous les TTW		
	Support de cartes de menu	tous les TTW	par porte 	
	Plaque eutectique (-12 °C), en matière plastique, compatible Gastronorm	TTW pour plateaux GN	573 332	
	Plaque eutectique (-3 °C), en matière plastique, compatible Gastronorm	TTW pour plateaux GN	568 136	
	Timon et accouplement en inox , blocage possible sur le petit côté, longueur du timon 600 mm. A la commande, prière d'indiquer si le timon doit être à gauche ou à droite (uniquement possible pour la disposition des roues A)	TTW-F/FPK 16/20/24/30 G TTW-F/FPK 16/20/24/30 E TTW-F/FPK 32/40 U		
	Moulure périphérique de protection contre les chocs en PE au lieu de butoirs de protection contre les chocs	TTW 16/20 TTW 24/30/32/40		
	Moulure périphérique renforcée de protection contre les chocs en PE au lieu de butoirs de protection contre les chocs	TTW 16/20 TTW 24/30/32/40		
	Galerie périphérique en inox, hauteur 50 mm	TTW 16/20 TTW 24/30/32/40		
	Galerie périphérique en inox, hauteur 50 mm, soudée en onglet	TTW 16/20 TTW 24/30/32/40		
	Fermeture de transport	tous les TTW, compris dans la livraison pour tous les TTW-FK (réfrigérés par air pulsé) et TTW chauffés		

Accessoires pour chariots de transport de plateaux

Roues				
Illustration	Désignation	Pour modèle		Prix en € HTVA
sans illustration	Roues en acier galvanisé, ø 160 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier galvanisé, ø 200 mm 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW		
	Roues en acier galvanisé, ø 200 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier galvanisé avec bandages creux, ø 160 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier galvanisé avec bandages creux, ø 200 mm 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW		
	Roues en acier galvanisé avec bandages creux, ø 200 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier inoxydable, ø 160 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier inoxydable, ø 200 mm 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW		
	Roues en acier inoxydable, ø 200 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier inoxydable avec bandages creux, ø 160 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
	Roues en acier inoxydable avec bandages creux, ø 200 mm 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein	tous les TTW		
	Roues en acier inoxydable avec bandages creux, ø 200 mm 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	tous les TTW, sauf TTW-FK (réfrigéré par air pulsé)		
 Modèle de roue A (de série) 4 roues aux coins extérieurs du chariot		tous les TTW		
 Modèle de roue D 4 roues aux coins extérieurs du chariot, 2 roues fixes au milieu des longs côtés		TTW-F/FPK 16/20/24/30 G TTW-F/FPK 16/20/24/30 E TTW-F/FPK 32/40 U		

